

Delock Μετατροπέας USB Τύπου-A προς Σειριακό RS-422/485 κυτίο διανομής με προστασία υπέρτασης στα 600 W απομόνωση

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας USB Τύπου-A προς RS-422/485 της Delock διευρύνει τον υπολογιστή κατά μια βιομηχανική διεπαφή για χειριστήρια μηχανών, συστήματα αρτηρίας πεδίου, όργανα μέτρησης, υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ.

Χαρακτηριστικά προστασίας

Ο αντάπτορας προστατεύεται ο ίδιος αλλά και εξωτερικά προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από ηλεκτροστατικές κενώσεις (ESD) και κύματα υπέρτασης.

Διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας

Ο αντάπτορας με το διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας υποστηρίζει υψηλή αξιοπιστία ακόμα και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.



Αρ. προϊόντος 87738

EAN: 4043619877386

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x RS-422/485 Μπλοκ ακροδεκτών 5 ακίδων
- Chipset: FTDI FT232R
- Αυτόματος έλεγχος ροής πληροφοριών
- Plug & Play
- Μεταφορά δεδομένων: ασύγχρονη, πλήρως αμφίδρομη, ημιαμφίδρομη
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Υποστήριξη Modbus
- ±15 kV προστασία ESD σε όλους τους πείρους σήματος
- Περίβλημα προστασίας: 600 W μέγιστος ρυθμός (TVS)
- 3 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 62 x 33 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.1 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας USB Τύπου-A σε RS-422/485

Εικόνες



87738	Terminalblock/Terminal Block
PIN	RS-422/RS-485
1	T/R (A+)
2	T/R (B-)
3	Receive (A+)
4	Receive (B-)
5	Signal GND (5G)

General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.14.1 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Ενδεικτική LED:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) 600 W μέγιστος ρυθμός

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 5 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Μισό αμφίδρομο full duplex differential

UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	62 mm
Width:	33 mm
Height:	16 mm
LED Χρώμα:	κόκκινος πράσινο κίτρινο