

# Delock Adaptér z rozhraní USB 2.0 na sériové rozhraní RS-232/422/485 s ochranou proti přepětí až 15 kV a s kompaktním krytem sériového konektoru

## Popis

Tento adaptér USB 2.0 Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-232/422/485 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.

### Snadno použitelná zástrčka RS-232/422/485

Konektor RS-232/422/485 se vyznačuje malými rozměry (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) a zaručuje příjemnou manipulaci při připojování zařízení, v kabelových průchodkách, patch panelech atd.



1.8 m

**Číslo produktu 87741**

EAN: 4043619877416

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
  - 1 x sériový RS-232/422/485 DB9 samec se šroubky
- Chipset: MaxLinear XR21B1420
- Rychlost přenosu dat 1 Mbps
- Databity: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Podporuje vícepříjmový devítibitový režim
- Podporuje Modbus
- Automatické poloduplexní DTR / DSR a RTS / CTS s rozhraním RS-485
- ±15 kV ESD na USB<sub>D+</sub> / USB<sub>D-</sub>
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,8 m



## Systemové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-232/422/485
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x sériový port RS-232/422/485 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	MaxLinear XR21B1420
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Half duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Barva kabelu:	černá
---------------	-------

Cable length incl. connector:	1,8 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit
Barva:	černá