

Delock USB 2.0 προς σειριακό αντάπτορα RS-232/422/485 με προστασία 15 kV ESD και συμπαγές σειριακό σύνδεσμο περιβλήματος

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A σε σειριακό της Delock παρέχει μια θύρα RS-232/422/485 για μέτρα, συστήματα POS, εκτυπωτές, μόντεμ, συσκευές IoT, κτλ.

Υποδοχή RS-232/422/485 φιλική προς το χρήστη

Ο σύνδεσμος RS-232/422/485 χαρακτηρίζεται για τις μικρές του διαστάσεις (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) και παρέχει ευχάριστο χειρισμό στις συνδέσεις συσκευής, τα σφραγίσματα καλωδίου, καταναμητές κ.λπ.



1.8 m

Αρ. προϊόντος 87741

EAN: 4043619877416

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232/422/485 DB9 με βίδες
- Chipset: MaxLinear XR21B1420
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Mbps
- Databits: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Υποστηρίζει λειτουργία multi-drop 9 bit
- Υποστήριξη Modbus
- Αυτόματο RS-485 half duplex DTR / DSR και RTS / CTS
- ±15 kV ESD στα USBD+ / USBD-
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m



Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.14 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε αντάπτορα 1 x σειριακό RS-232/422/485
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.14.1 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232/422/485 DB9

Technical characteristics

Chipset:	MaxLinear XR21B1420
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Μισό αμφίδρομο full duplex differential
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
-----------------	-------

Cable length incl. connector:	1,8 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Χρώμα:	μαύρο