

# Delock Adapter USB 2.0 na serijski RS-232/422/485 s 15 kV ESD zaštitom i kompaktnim kućištem serijskog spojnika

## Opis

Ovaj USB 2.0 Tip-A na serijski adapter tvrtke Delock omogućava RS-232/422/485 ulaz za mjerne uređaje, POS sustave, pisače, modeme, IoT uređaje, itd.

### RS-232/422/485 utikač lak za korištenje

RS-232/422/485 spojnik odlikuje se malim dimenzijama (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) te omogućava ugodno rukovanje na priključcima uređaja, kabelskim uvodnicama, ploče za zakrpu, itd.



1.8 m

**Predmet br. 87741**

EAN: 4043619877416

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A muški >
  - 1 x serijska muška RS-232/422/485 DB9 s vijcima
- Skup čipova: MaxLinear XR21B1420
- Brzina prijenosa podataka do 1 Mbps
- Podatkovnih bitova: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Bajta - RX
- FIFO: 512 bajta - TX
- Podržava multi-drop 9 bitni modus
- Podržava Modbus
- Auto RS-485 poludupleksni DTR / DSR i RTS / CTS
- ±15 kV ESD na USB<sup>+</sup> / USB<sup>-</sup>
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,8 m



## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.14 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

## Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski RS-232/422/485 adapter
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.14.1 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	1 x serijska muška RS-232/422/485 DB9

## Technical characteristics

Skup čipova:	MaxLinear XR21B1420
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Poludupleks full duplex differential
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Boja kabela:	crne
--------------	------

Cable length incl. connector:	1,8 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Boja:	crne