

# Delock Adaptor USB 2.0 la RS-232/422/485 serial cu protecție ESD de 15 kV și carcasă compactă a conectorului serial

## Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 Tip-A la serie de la Delock oferă un port RS-232/422/485 pentru contoare, sisteme POS, imprimante, modemuri, dispozitive IoT etc.

### Fișă RS-232/422/485 ușor de utilizat

Conectorul RS-232/422/485 se caracterizează prin dimensiunile mici (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) și asigură o manevrabilitate plăcută la conexiunile dispozitivului, garniturii de etanșare a unui cablu, panourilor de programare etc.



1.8 m

**Nr. 87741**

EAN: 4043619877416

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A tată >
  - 1 x RS-232/422/485 seriale DB9 tată, cu șuruburi
- Chipset: MaxLinear XR21B1420
- Rată de transfer a datelor de până la 1 Mbps
- Biți de date: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Octeți - RX
- FIFO: 512 octeți - TX
- Acceptă modul de 9 biți pe mai multe canale
- Acceptă Modbus
- Auto RS-485 semi duplex DTR / DSR și RTS / CTS
- ±15 kV ESD pe USB<sup>+</sup> / USB<sup>-</sup>
- Lungime cablu, inclusiv coneciores: cca. 1,8 m



## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.14 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale RS-232/422/485 adaptoare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.14.1 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x RS-232/422/485 seriale DB9 tată

## Technical characteristics

Chipset:	MaxLinear XR21B1420
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable colour:	negru
---------------	-------

Cable length incl. connector:	1,8 m
Pin finishing:	placat cu aur
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Colour:	negru