

Delock USB 2.0 soros RS-232/422/485 adapterhez 15 kV ESD védelemmel és egy kompakt soros konnektor házzal

Leírás

Ez a Delock által gyártott USB 2.0 A-típusú - soros adapter az RS-232/422/485-es portot hosszabbítja meg méterekkel, POS rendszerekhez, nyomtatókhoz, modemekhez, IoT eszközökhöz stb.

Felhasználó barát RS-232/422/485 kapcsolódás

Az RS-232/422/485 konnektor kis méreteivel jellemezhető (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) és egy kellemes kezelési lehetőséget biztosít például a csatlakozó eszközök, a tömszelencék és az összekötő panelek kapcsán.



1.8 m

Tételszám 87741

EAN: 4043619877416

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
 - 1 x soros RS-232/422/485 DB9 dugó csavarokkal
- Lapkészlet: MaxLinear XR21B1420
- Akár 1 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Adatbitek: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Bájtt - RX
- FIFO: 512 bájtt - TX
- Támogatja multi-drop, 9 bites mód
- Támogatja a Modbus
- Auto RS-485 fél duplex DTR / DSR és RTS / CTS
- ±15 kV ESD USB⁺ / USB⁻
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m



Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.14 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros RS-232/422/485 adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.14.1 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232/422/485 DB9 dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	MaxLinear XR21B1420
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Félduplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Kábel színe:	fekete
--------------	--------

Cable length incl. connector:	1,8 m
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Szín:	fekete