

Delock Station d'accueil USB Type-C™ pour appareils mobiles 4K - HDMI / Hub / LAN / PD 3.0 avec illumination à LED

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un appareil mobile muni de USB-C™ DP Alt Mode or Thunderbolt™ 3 et fournit un éventail d'interfaces. Un moniteur peut être utilisé sur la sortie HDMI. Trois ports USB intégrés permettent l'utilisation de périphériques. Le port de réseau Gigaoctet permet la connexion du réseau.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 87 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. De plus, elle alimente également les prises USB. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Illumination LED

Dès que la station d'accueil est connectée via la fiche USB-C™, une LED sur le bord inférieur illumine un design unique.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.



N° produit 87742

EAN: 4043619877423

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 3 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 87 W
- Boîtier métallique
- Illumination LED
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 75 x 75 x 19 mm

Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 71.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Android 8.0 ou version ultérieure Chrome OS 71.0 ou version ultérieure Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-C mâle
Connecteur 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
connecteur 3:	1 x HDMI-A femelle
connecteur 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Couleur:	gris