

Delock Station d'accueil pour MacBook avec 4K et PD 3.0

Description

La station d'accueil de Delock est un compagnon mobile pour MacBook avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 2 appareils USB peuvent être connectés à la station d'accueil. En raison de sa taille et du connecteur USB-C™, la station d'accueil se connecte parfaitement au MacBook.

Lecteur de carte intégré

En outre, la station d'accueil avec un lecteur de cartes intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et une prise Micro SD via la connexion USB Type-C™.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. De plus, elle fournit une alimentation à l'USB Type-A femelle. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire. Si la fiche USB-C™ est insérée pendant le transport, il ne peut pas être pollué ou endommagé.



N° produit 87745

EAN: 4043619877454

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery femelle
- Chipset : Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C
- Interrupteur à coulisse pour USB-C™ mâle
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Il ne peut être lu qu'une carte à la fois, pas les deux en même temps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Boîtier métallique
- Dimensions (LxlxH) : env. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery femelle
connecteur 4:	1 x fente Micro SD
connector 5:	1 x fente SD
Sortie :	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Débit de données:	5 Gbps