

Delock Dokovací stanice USB Type-C™ DP 1.4 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ režim DP Alt nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupech DisplayPort a HDMI lze provozovat až tři monitory současně. Čtyři integrované porty USB umožňují používání periferních zařízení a funkčnost je doplněna o možnost připojení sluchátek a sítě Gigabit.

Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 85 W

Dokovací stanice má napájecí port s rozhraním USB Type-C™. Jestliže bude tento port připojen k hostitelskému zařízení, jako například k přístroji MacBook, bude za provozu nabíjen výkonem až 85 W.

Stojan, zabezpečení a montáž VESA

Dokovací stanici Delock lze provozovat buďto ve vodorovné nebo ve svislé poloze. K provozu ve svislé poloze slouží dodaný stojan. Dále lze tuto dokovací stanici namontovat také na konzolu VESA 50 mm. K tomu účelu je na spodní straně opatřena příslušnými šroubovými závity.

K zásuvce Kensington lze připojit bezpečnostní kabel na ochranu dokovací stanice před krádeží.



Číslo produktu 87746

EAN: 4043619877461

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice >

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
- 1 x HDMI-A samice
- 2 x DisplayPort samice
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
- 1 x stereo jack samice 3,5 mm 4 pin
- 1 x DC jack
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
1 displej: až 3840 x 2160 @ 60 Hz
2 nebo 3 displeje: rozlišení až 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Přenos audio a video signálu
- Funkce: Zrcadlený nebo rozšířený: při použití systému Mac OS nebo Chrome lze rozšířit jen jeden monitor; všechny ostatní jsou zrcadleny
- Podporuje HDCP 1.4
- Podporuje HDR
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 85 W
- 1 x On-/ Off vypínač
- 1 x LED indikující
- Bezpečnostní zámek (Kensington Lock) pro bezpečnostní kabel
- Šroubový závit pro držák VESA 50 mm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 190 x 85 x 27 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Výstup: 20 V / 6,75 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 5,0 mm
venkovní: ø cca. 7,5 mm
délka: cca. 12 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	<ul style="list-style-type: none"> Chrome OS Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka:	190 mm
Width:	85 mm
Height:	27 mm
Barva:	černá