

# Delock Docking station USB Type-C™ DP 1.4 Docking Station 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Possono essere utilizzati contemporaneamente fino a tre monitor con le uscite DisplayPort, HDMI. Quattro porte USB integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni per le cuffie e la rete Gigabit, completandone le caratteristiche.

### Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub MTS e supporta la configurazione desktop estesa del DisplayPort. Questo consente di combinare più monitor in un unico grande display. La risoluzione massima per la riproduzione simultanea su due o tre monitor dipende dal sistema e dall'hardware collegato.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 85 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata al dispositivo host, come il MacBook, durante il funzionamento può caricare fino a 85 watt.

### Supporto, sicurezza e montaggio VESA

La docking station Delock può essere utilizzata sia orizzontalmente che verticalmente. È incluso un supporto per il funzionamento verticale. Inoltre, la docking station può anche essere montata su una staffa VESA da 50 mm. Vengono fornite le filettature corrispondenti delle viti sul fondo a questo scopo.

Può essere collegato un cavo di sicurezza alla presa Kensington per proteggere la docking station dal furto.



## Articolo n. 87746

EAN: 4043619877461

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

### • Connettori:

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina >
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tipo-A femmina - Specifica

- di carica batteria BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A femmina
- 1 x HDMI-A femmina
- 2 x DisplayPort femmina
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
- 1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
- 1 x jack CC
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):  
MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.4:
  - 1 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - 2 o 3 display: fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Speculare o Estesa, può essere esteso solo un monitor con Mac OS e Chrome, tutti gli altri sono speculari
- Supporta HDCP 1.4
- Supporta HDR
- Potenza di uscita per host: max. 85 W
- 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- 1 x indicatore LED
- Blocco di sicurezza (Blocco Kensington) per il cavo di sicurezza
- Filettatura per supporto VESA da 50 mm
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 190 x 85 x 27 mm

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Uscita: 20 V / 6,75 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 5,0 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 7,5 mm
  - lunghezza: ca. 12 mm

---

## Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa

DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

## Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Mac OS 10.14.5 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 7 32-Bit</p> <p>Windows 7 64-Bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Windows 11</p>
-----------------------------	---

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Lunghezza:	190 mm
Width:	85 mm
Height:	27 mm
Colour:	nero