

Delock Stație de andocare USB Type-C™ DP 1.4 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Până la trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort și HDMI. Patru porturi USB încorporate permit utilizarea periferică, iar conexiunile pentru căști și rețeaua Gigabit completează funcțiile.

Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ cu livrare de alimentare. Dacă acest port este conectat la dispozitivul gazdă, cum ar fi MacBook, acesta va încărca până la 85 de wați în timpul operațiunii.

Suport, securitate și montare VESA

Stația de andocare de la Delock poate fi operată fie pe orizontală, fie pe verticală. Un suport este inclus pentru funcționare verticală. În plus, stația de andocare poate fi montată și pe un suport VESA de 50 mm. În acest scop sunt prevăzute fire de șurub corespunzătoare. Un cablu de siguranță poate fi atașat la priza Kensington pentru a proteja stația de andocare de furt.

**Nr. 87746**

EAN: 4043619877461

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

• Conectori:

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă >
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tip-A mamă - specificație

- de încărcare a bateriei BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
- 1 x HDMI-A mamă
- 2 x DisplayPort mamă
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
- 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
- 1 x mufă c.c.
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 1 afișaj: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 sau 3 display-uri: până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindit sau extins, cu Mac OS și Chrome un singur monitor poate fi extins, toate celelalte sunt oglindite
- Acceptă HDCP 1.4
- Acceptă HDR
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
- 1 x Comutator pornit / oprit
- 1 x indicator cu LED
- Blocare de securitate (blocare Kensington) pentru cablul de securitate
- Fire de șurub pentru suport VESA de 50 mm
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 190 x 85 x 27 mm

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Ieșire: 20 V / 6,75 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 5,0 mm
 - exterior: ø aprox. 7,5 mm
 - lungime: aprox. 12 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau

cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Chrome OS Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
|-----------------------------|--|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Lungime: | 190 mm |
| Width: | 85 mm |
| Height: | 27 mm |
| Colour: | negru |