

# Delock USB Type-C™ DP 1.4 Dockningsstation 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

## Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Upp till tre skärmar kan användas samtidigt genom DisplayPort och HDMI-utgångarna. Fyra inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustning, och anslutningar för hörlurar, Gigabit-nätverk samt SD-kortläsare kompletterar utrustningen.



### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Maximal upplösning för samtidig uppspelning på två eller tre skärmar beror på systemet och anslutna utrustningar.

## Artikelnummer 87746

EAN: 4043619877461

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 85 watt

Dockningsstationen har en USB Type-C™-kraftöverföringsport. Om porten är ansluten till en värdenhet, t.ex. en MacBook, kommer den att laddas med upp till 85 watt vid drift.

### Stativ, säkerhet och VESA-fäste

Delock-dockningsstation kan användas antingen horisontellt eller vertikalt. Ett stativ ingår för vertikal användning. Vidare kan dockningsstationen även monteras på ett 50 mm VESA-fäste. Motsvarande skruvgängor finns på underdelen av den här anledningen.

En säkerhetskabel kan fästas i Kensington-uttaget för att stöldskydda dockningsstationen.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Typ-A hona - Batteriladdning

specifikation BC1.2

2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona

1 x HDMI-A hona

2 x DisplayPort hona

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona

1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt

1 x DC-uttag

- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)  
DisplayPort 1.4 Flerströmmig överföring (MST):  
1 skärm: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz  
2 eller 3 skärmar: upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad, med Mac OS och Chrome kan endast en skärm utökas, alla andra kommer att speglas
- Stödjer HDCP 1.4
- Stödjer HDR
- Uteffekt för värd: max. 85 W
- 1 x på / av-brytare
- 1 x LED-indikatorer
- Säkerhetslås (Kensington-lås) för säkerhetskabel
- Skruvgångor för 50 mm VESA-fäste
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 190 x 85 x 27 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Utmatning: 20 V / 6,75 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 5,0 mm  
utsida: ø ca. 7,5 mm  
längd: ca 12 mm

---

## Systemkrav

- Chrome OS
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en

ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Supported operating system:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrome OS</li> <li>Mac OS 10.14.5 or above</li> <li>Windows 10 32-bit</li> <li>Windows 10 Mobile</li> <li>Windows 7 32-Bit</li> <li>Windows 7 64-Bit</li> <li>Windows 8.1 32-Bit</li> <li>Windows 8.1 64-Bit</li> <li>Windows 11</li> </ul>
-----------------------------	--

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Längd:	190 mm
Width:	85 mm
Height:	27 mm
Färg:	svart