

# Delock Station d'accueil mince USB Type-C™ 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

## Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être fonctionnel à la sortie HDMI. Quatre ports USB intégrés permettent d'utiliser des périphériques ; des connexions pour des cartes SD et Micro SD, et un réseau Gigaoctet complètent les dispositifs.



### L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 60 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. La station d'accueil sera alimentée en même temps que l'appareil hôte connecté, si bien que le MacBook sera chargé.

**N° produit 87748**

EAN: 4043619877485

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

### Utilisation sous un laptop

Avec sa forme allongée et son boîtier métallique, la station d'accueil est parfaite pour l'utiliser sous un laptop, par exemple, un MacBook. L'inclinaison augmentée donne un meilleur confort pour travailler, de même qu'un meilleur refroidissement du laptop.

### Note

En utilisant de nombreuses mémoires aux ports USB, une alimentation électrique doit être fournie via le port USB Type-C™ PD.

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle >
  - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
  - 4 x USB 3.0 Type-A femelle
  - 1 x HDMI-A femelle
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
  - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot

- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Les données peuvent être échangées directement entre deux cartes mémoire connectées
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Prend en charge HDCP 1.4
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- 1 x Indicateur LED
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 282 x 41 x 16 mm

---

## Configuration système requise

- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 20 cm
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	1 x

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Longueur:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Couleur:	gris