

Delock Dokovací stanice pro počítač MacBook, duální, HDMI 4K / PD / Hub

Popis

Tuto dokovací stanici Delock lze připojit k počítači MacBook se dvěma přídatnými porty Thunderbolt™ 3. Na výstupních portech HDMI lze provozovat dva monitory současně. Tři integrované porty USB Typu-A umožňují využívání periferií.

Díky přívodu energie rozhraním USB-C™ lze za provozu nabíjet laptopy, jako například MacBook.

Pokročilá nastavení monitoru

Dokovací stanice Delock zabírá na počítači MacBook dva porty současně; takže je možno na obou portech HDMI současně zobrazovat různý obsah. Navíc umožňuje spojení více monitorů do jednoho velkého displeje. Tak tato dokovací stanice podporuje maximální rozlišení až 4K na jeden monitor.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 60 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato dokovací stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a používat dle potřeby.

Poznámka

K zařízením MacBook s čipovými sadami M1, M2 a M3 lze připojit jen jeden další externí monitor. Zařízení MacBook s čipovými sadami M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro a M3 Max lze připojit ke dvěma nebo více dalším externím monitorům. Další informace najdete na www.apple.com.



Číslo produktu 87753

EAN: 4043619877539

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x USB Type-C™ samec
 - 2 x HDMI-A samice
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
- Rozlišení:
 - Jednotlivý + Duální:
 - HDMI port 1 až 3840 x 2160 při 60 Hz
 - HDMI port 2 až 3840 x 2160 při 30 Hz
 - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 60 W
- Kovová skříňka
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Systémové požadavky

- MacBook Pro se dvěma navazujícími porty Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	2 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	2 x HDMI-A female
konektor 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
konektor 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Napětí:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Barva:	šedá