

Delock Docking Station per MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte. Si possono utilizzare due monitor contemporaneamente alle porte di uscita HDMI. Tre porte USB di Tipo-A incorporate consentono l'uso di periferiche.

Con un alimentatore USB-C™, si possono ricaricare i computer portatili come il MacBook mentre sono in funzione.

Impostazione avanzata del monitor

La docking station Delock occupa due porte sul MacBook contemporaneamente; così si possono visualizzare contenuti diversi su entrambe le porte HDMI contemporaneamente. Inoltre, questo consente di combinare più monitor in un unico grande display. In questo modo la docking station supporta una risoluzione massima di 4K per monitor.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 60 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile e utilizzata quando necessario.

Nota

Ai dispositivi MacBook con chipset M1, M2 e M3 si può collegare un solo monitor esterno aggiuntivo. I dispositivi MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro e M3 Max possono collegare due o più monitor esterni aggiuntivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.apple.com.



Articolo n. 87753

EAN: 4043619877539

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 2 x USB Type-C™ maschio
 - 2 x HDMI-A femmina
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
 - Risoluzione:
 - Singola + doppia:
 - Porta HDMI 1 fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Porta HDMI 2 fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
 - Trasferimento di segnali audio e video
 - USB Power Delivery (PD) 3.0
 - Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 60 W
 - Struttura di metallo
 - Colore: grigio
 - Dimensioni (LxPxA): ca. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
-

Requisiti di sistema

- MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte
-

Contenuto della confezione

- Docking station
- Manuale utente

Immagini



Interface

Connettore 1:	2 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	2 x HDMI-A female
connector 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
connector 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Voltage:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Colour:	grigio