

# Delock Stație de andocare pentru MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3. Două monitoare pot fi operate simultan la porturile de ieșire HDMI. Trei porturi USB de Tip-A încorporate permit utilizarea de periferice.

Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum MacBook pot fi încărcate în timpul funcționării.

### Setarea avansată a monitorului

Stația de andocare Delock ocupă două porturi simultane pe MacBook; prin urmare, este posibil să se afișeze conținut diferit pe ambele porturi HDMI în același timp. Mai mult, permite mai multe monitoare să fie combinate într-un singur ecran mare. Prin aceasta, stația de andocare acceptă o rezoluție maximă de până la 4K pe monitor.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul și folosită după cum este necesar.

## Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1, M2 și M3. Dispozitivele MacBook cu chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro și M3 Max pot conecta două sau mai multe monitoare externe suplimentare. Informații suplimentare sunt disponibile la [www.apple.com](http://www.apple.com).

**Nr. 87753**

EAN: 4043619877539

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
    - 2 x USB Type-C™ tată
    - 2 x HDMI-A mamă
    - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
    - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
  - Rezoluție:
    - Unic + dual:
    - Port HDMI 1 până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - Port HDMI 2 până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
    - (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
  - Transfer al semnalelor audio și video
  - USB Power Delivery (PD) 3.0
  - Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 60 W
  - Carcasă din metal
  - Culoare: gri
  - Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
- 

## Cerinte de sistem

- MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3
- 

## Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Conector 1:	2 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	2 x HDMI-A female
connector 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă
connector 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Voltage:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Colour:	gri