

Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) până la 2 x DisplayPort MST / VXP

Descriere scurta

Acest splitter de la Delock este potrivit pentru conectarea a două monitoare DisplayPort la un computer cu interfață USB-C™ și DisplayPort cu mod alternativ de suport. Două monitoare pot fi operate simultan la ieșiri.

Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub Multi-Stream Transport (MST) și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. În Windows, monitoarele conectate sunt controlate individual și pot fi combinate într-un singur ecran mare.

Tehnologia VXP

Dacă computerul conectat nu acceptă MST, tehnologia ViewXpand™ este activată. Mai multe monitoare cu aceeași rezoluție sunt recunoscute ca un singur ecran mare, permițând afișarea pe mai multe monitoare externe, de exemplu în Mac OS. Rezoluția maximă este de 3840 x 1080 @ 60 Hz.

Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1.

**Nr. 87754**

EAN: 4043619877546

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Intrare: 1 x USB Type-C™ tată
Ieșire: 2 x DisplayPort mamă
- Chipset: VMM5220
- DisplayPort 1.4 specificație
- Acceptă HDR
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
DisplayPort 1.1 sau 1.2, Single-Stream Transport (SST):
până la 3840 x 1080 la 60 Hz (VXP)

DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):

până la 2560 x 1440 la 60 Hz sau 3840 x 2160 la 30 Hz (oglină sau extins)

DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):

până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (oglină sau extins)

- Convertor activ, hub Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Lungime cablu, inclusiv conector: cca. 20 cm
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 61 x 49 x 12 mm

Cerinte de sistem

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 sau superior
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Specification: | DisplayPort 1.4 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------|----------------------|
| Output: | 2 x DisplayPort mamă |
| Input: | 1 x USB Type-C™ tată |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------|
| Carcasa uloare: | negru |
| Material carcasă: | Plastic |
| Cable length incl. connector: | 25 cm |
| Lungime: | 61 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 11 m |