

Delock Divisor USB Type-C™ (Modo DP Alt) a 2 x HDMI MST / VXP

Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de dos monitores HDMI a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo de DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas.

Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

Tecnología VXP

Si el computador conectado no es apto para MST, se activa la tecnología ViewXpand™. Se reconocen varios monitores con la misma resolución como una sola pantalla grande, lo que permite la visualización del escritorio en varios monitores externos, por ejemplo, en Mac OS. La resolución máxima es de 3840 x 1080 a 60 Hz.

Nota

Sólo se puede conectar un monitor externo adicional a los dispositivos MacBook con conjunto de chips M1.



Número de elemento 87755

EAN: 4043619877553

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
Entrada: 1 x USB Type-C™ macho
Salida: 2 x HDMI-A hembra
- Conjunto de chips: VMM5200
- Especificación DisplayPort 1.4
- HDMI de alta velocidad, 3D y HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Compatible con HDR
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
Transporte de una sola secuencia (SST) DisplayPort 1.1 o 1.2:

hasta 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)

Transporte multisecuencia (MST) DisplayPort 1.2:

hasta 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (simetría o extendido)

- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 20 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 61 x 49 x 12 mm


Requisitos del sistema

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 o superior
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Divisor USB-C™ (Modo DP Alt)
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Salida:	2 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	25 cm
Longitud:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm