

# Delock Diviseur USB Type-C™ (Mode DP Alt) à 2 x HDMI MST / VXP

## Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de deux moniteurs HDMI à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.

### Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

### Technologie VXP

Si l'ordinateur connecté n'est pas compatible MST, la technologie ViewXpand™ est activée. Les moniteurs multiples de même résolution sont reconnus comme un seul grand écran, permettant l'affichage desktop sur des moniteurs externes multiples, par exemple, dans Mac OS. La résolution maximum est de 3840 x 1080 @ 60 Hz.

## Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut être connecté à des appareils MacBook ayant une puce M1.



**N° produit 87755**

EAN: 4043619877553

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :  
Entrée : 1 x USB Type-C™ mâle  
Sortie : 2 x HDMI-A femelle
- Chipset : VMM5200
- Spécification DisplayPort 1.4
- HDMI haute vitesse, 3D et HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Prend en charge HDR
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :

DisplayPort 1.1 ou 1.2 Single-Stream Transport (SST) :

jusqu'à 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)

DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :

jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)

- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 61 x 49 x 12 mm

---

## Configuration système requise

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 ou version ultérieure
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre


---

## Contenu de l'emballage

- Diviseur USB-C™ (Mode DP Alt)
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

## Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	25 cm
Longueur:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm