

Delock Commutateur Gigabit Ethernet 4 ports PoE + 1 RJ45

Description

Ce commutateur Gigabit Ethernet de Delock peut servir à connecter différents composants réseau. Les quatre ports RJ45 sont compatibles au courant sur Ethernet selon IEEE802.3af / 802.3at, ils peuvent donc fournir du courant aux appareils activés PoE, comme une caméra IP ou un diviseur PoE via le câble de réseau.

Un port supplémentaire RJ45 de liaison montante sans fonction PoE est disponible.



N° produit 87764

EAN: 4043619877645

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 4 x RJ45 femelle PoE
 - 1 x RJ45 femelle
 - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle
- Puissance de sortie : max. 30 W par port, total 60 W max.
- Débit de données jusqu'à 1 Gbps
- Témoin LED d'alimentation et de PoE
- Indicateur à LED pour le lien et l'activité
- Prend en charge IEEE 802.3at PoE+
- Puissance Phantom (Mode A, paires 1/2 et 3/6)
- Boîtier métallique
- Sans ventilateur
- Dimensions (LxlxH) : env. 130 x 87 x 28 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation avec connecteur IEC C14

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : DC 48,0 V / 1,35 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port RJ45 libre

Contenu de l'emballage

- Commutateur PoE
- Alimentation électrique externe
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Image



Interface

| | |
|----------|---|
| Sortie : | 4 x RJ45 female (PoE) |
| Entrée : | 1 x RJ45 femelle 1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|---|
| Débit de données: | Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |
|-------------------|---|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Boîtier couleur: | noir |
| Matériau du boîtier : | métal |
| Longueur: | 130 mm |
| Width: | 87 mm |
| Height: | 28 mm |

Power supply

| | |
|------------|---|
| Type: | Source d'alimentation avec connecteur IEC |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A |
| Output: | 48.0 V / 1.35 A |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |