

Delock Iniettore PoE+ da 10 Gigabit 802.3at 30 W

Descrizione

Questo iniettore Power over Ethernet Delock riesce a fornire alimentazione tramite un cavo di rete a un dispositivo abilitato PoE, come una telecamera IP o uno splitter PoE. L'iniettore è collegato tra lo switch di rete e il dispositivo PoE (PD) e fornisce al dispositivo fino a 30 watt di potenza e 10 Gbps Ethernet. Le dimensioni compatte e il montaggio a parete integrato consentono un'installazione salvaspazio.



Articolo n. 87766

EAN: 4043619877669

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RJ45 femmina
 - 1 x RJ45 femmina PoE
 - 1 x connettore C14 IEC
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Uscita: DC 52 V / 0,58 A (30 W)
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps
 - Fast Ethernet fino a 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet fino a 1 Gbps
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps e 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e PoE
- Supporta IEEE 802.3af PoE
- Supporta IEEE 802.3at PoE+
- Potenza fantasma (Modo A, coppie 1/2 e 3/6)
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito
- Montaggio a parete integrato nella custodia
- Impilabile

- Dimensioni (LxPxA): ca. 145 x 61 x 39 mm


Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RJ45 disponibile

Contenuto della confezione

- Iniettore PoE
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente

Immagini



Interface

Output:	1 x RJ45 female (PoE)
Input:	1 x RJ45 femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
---------------------	---

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	145 mm
Width:	61 mm
Height:	39 mm