

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ με Υποδοχή M.2 Slot - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με DP Alt Mode ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργεί στην έξοδο HDMI. Δύο ενσωματωμένες θύρες USB 3.2 Gen 1 επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών και ένας σύνδεσμος για δίκτυο gigabit ολοκληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Υποδοχή για M.2 SSD με key B


Στο κάτω μέρος υπάρχει μια υποδοχή M.2. Ένα M.2 SATA SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230 μπορεί να συνδεθεί σε αυτή την υποδοχή.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 87767

EAN: 4043619877676

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)

- 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 100 W
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μεταλλικό περίβλημα
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 18 cm
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 123 x 50 x 14 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 78.0 ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x HDMI-A θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Χρώμα:	γκρί