

# Delock Stacja dokująca USB Type-C™ ze slotem M.2 - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

## Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu DP Alt Mode USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Monitor można włączyć przez wyjście HDMI. Dwa wbudowane porty USB 3.2 Gen 1 pozwalają na wykorzystanie peryferiów, a łącze do sieci gigabitowej dopełnia funkcjonalności.

### Slot M.2 SSD z kluczem B

Slot M.2 jest u dołu. Do slotu można podłączyć M.2 SATA SSD w formatach 2280, 2260, 2242 lub 2230.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

### Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



**Numer artykułu 87767**

EAN: 4043619877676

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  - 1 x HDMI-A żeński
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
  - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2

- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 100 W
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Metalowa obudowa
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Długość kabla bez złącza: ok. 18 cm
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 123 x 50 x 14 mm

---

## Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 78.0 lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Linux Kernel 4.6.4 lub nowszy
- Mac OS 10.15.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Supported operating system:	Android 9.0 lub nowszy Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 lub nowszy Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA

## Interface

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
złącze 3:	1 x HDMI-A żeński
złącze 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Długość:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Kolor:	szary