

Delock Station d'accueil USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur muni d'un port USB-C™ ou USB Type-A et fournit diverses interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie HDMI. Quatre ports USB 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen 1 permettent l'utilisation de périphériques, et des connexions de microphone et de haut-parleurs et un réseau Gigaoctet complètent les dispositifs.



N° produit 87771

EAN: 4043619877713

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Résolution Full-HD

La résolution Full-HD (1080p) est possible en utilisant un seul moniteur et également en utilisant les deux sorties HDMI en même temps.

Ecran étendu par Displaylink

Avec la puce de graphique Displaylink, il est possible d'utiliser les fonctions miroir et extension sur des systèmes Windows et Mac OS.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Face avant :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x prise de microphone 3,5 mm
 - 1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
 - Face arrière :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
 - 2 x HDMI-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 4 x USB 2.0 Type-A femelle
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :

Ecran simple : jusqu'à 2560 x 1440 @ 50 Hz

Ecran double : jusqu'à 2048 x 1152 @ 60 Hz

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue (sous Windows, un seul écran peut être miroir, le second est étendu)
- Couleur : noir / blanc
- Dimensions sans support (LxlxH) : env. 190 x 78 x 38 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 1,7 mm
 - extérieur : ø env. 4,75 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm


Configuration système requise

- Mac OS 10.15.5 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB
- Câble USB Type-B mâle à USB Type-A mâle (avec adaptateur à USB Type-C™ mâle), longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--