

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Διπλός HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Ήχος

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ ή USB Τύπου-A και να παρέχει ποικιλία διεπαφών. Δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις θύρες εξόδου HDMI. Τέσσερις ενσωματωμένες θύρες USB 2.0 και δύο θύρες USB 3.2 Gen 1 επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών και τις συνδέσεις για μικρόφωνο και ακουστικά ενώ και το δίκτυο Gigabit ολοκληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.



Αρ. προϊόντος 87771

EAN: 4043619877713

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Ανάλυση Full-HD

Η ανάλυση Full-HD (1080p) είναι δυνατή κατά τη χρήση μόνο μιας οθόνης και επίσης κατά την ταυτόχρονη χρήση και των δύο εξόδων HDMI.

?????????? ?????? ??? Displaylink

Χάρη στο chipset γραφικών της Displaylink είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών καθρεπτισμού και επέκτασης οθόνης σε λειτουργικά συστήματα Windows και Mac OS.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - μπροστινή πλευρά:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - 1 x Βύσμα 3,5 mm στερεοφωνικών μικροφώνου
 - 1 x Βύσμα 3,5 mm μεγάφωνου
 - πίσω πλευρά:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - 2 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45

- 4 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
Απλή οθόνη: έως και 2560 x 1440 @ 50 Hz
Διπλή οθόνη: έως και 2048 x 1152 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (στα Windows μόνο μια οθόνη μπορεί να τεθεί σε λειτουργία mirror, ενώ η δεύτερη διευρύνεται)
- Χρώμα: μαύρο / λευκό
- Διαστάσεις χωρίς τη βάση (ΜxΠxΥ): περ. 190 x 78 x 38 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Έξοδος: 5 V / 4 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 1,7 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 4,75 mm
μήκος: περ. 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.15.5 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB
- Καλώδιο USB Τύπου-B αρσενικό προς USB Τύπου-A αρσενικό (με αντάπτορα προς USB Type-C™ αρσενικό), μήκους περ. 1 μ.
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

General

Λειτουργία :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--