

Delock USB Type-C™ DP 1.4 Docking Station Display triplo 4K - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Possono essere utilizzati contemporaneamente fino a tre monitor con le uscite DisplayPort, HDMI. Quattro porte USB integrate consentono l'uso di periferiche, connessioni per cuffie e rete Gigabit, così come slot SD e Micro SD ne completano le caratteristiche.

Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub MTS e supporta la configurazione desktop estesa del DisplayPort. Questo consente di combinare più monitor in un unico grande display. La risoluzione massima per la riproduzione simultanea su due o tre monitor dipende dal sistema e dall'hardware collegato.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 85 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo.

Stand

La docking station Delock può essere utilizzata sia orizzontalmente che verticalmente. È incluso un supporto per il funzionamento verticale.

[Delock USB Type-C™ DP 1.4 Docking Station Display triplo 4K](#)

Nota

Se la docking station è collegata ad una porta USB-C™ DP Alt Mode con DP 1.2, non tutte le funzioni di visualizzazione risultano disponibili. Pertanto, si raccomanda il collegamento al DP 1.4.

In Windows, può essere duplicato solo un display sulla schermata principale, gli altri display possono essere espansi o duplicati tra loro come estensione della schermata principale.



Articolo n. 87772

EAN: 4043619877720

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
- 1 x HDMI-A femmina
- 2 x DisplayPort femmina
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
- 1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
- 1 x slot SD
- 1 x slot Micro SD
- 1 x jack CC

- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):

con DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

senza DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Mirroring o Estesa (in base al sistema operativo)
- Supporta HDCP 1.4
- Supporta HDR
- Potenza di uscita per host: max. 85 W
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 180 x 77 x 18 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
 - Uscita: 12 V / 2 A
 - Massa all'esterno, più all'interno
 - Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,5 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm
-

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
 - iPad Pro (2018)
 - Mac OS 10.15.5 o superiore
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile
-

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Stand
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with SSD:

Single Display	<ul style="list-style-type: none"> HD@: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

without SSD:

Single Display	<ul style="list-style-type: none"> HD@: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@ + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



General

Function:	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Colour:	grigio