

Delock USB Type-C™ DP 1.4 Stație de andocare triplă Afișaj 4K - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Până la trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort și HDMI. Patru porturi USB încorporate permit utilizarea periferică, conexiuni pentru căști și rețea Gigabit, precum și SD și slot Micro SD completează caracteristicile.

Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare.

Bază

Stația de andocare de la Delock poate fi operată fie pe orizontală, fie pe verticală. Un suport este inclus pentru funcționare verticală.

[Delock USB Type-C™ DP 1.4 Stație de andocare triplă Afișaj 4K](#)

Notă

Dacă stația de andocare este conectată la un port USB-C™ DP Alt Mode cu DP 1.2, nu toate funcțiile de afișare sunt disponibile. Prin urmare, conexiunea la DP 1.4 este recomandată.

În Windows, un singur afișaj poate fi duplicat pe ecranul principal, celelalte afișaje pot fi extinse sau duplicate între ele ca o extensie a ecranului principal.



Nr. 87772

EAN: 4043619877720

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:

- 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă >
- 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- 1 x HDMI-A mamă
- 2 x DisplayPort mamă
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
- 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
- 1 x fantă SD
- 1 x fantă Micro SD
- 1 x mufă c.c.

- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

cu DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

fără DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins (în funcție de sistemul de operare)
- Acceptă HDCP 1.4
- Acceptă HDR
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 180 x 77 x 18 mm

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
 - ieșire: 12 V / 2 A
 - Împământare la exterior, plus la interior
 - Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm
-

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
 - iPad Pro (2018)
 - Mac OS 10.15.5 sau superior
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber
-

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 50 cm
- Bază
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with SSD:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MDT	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MDT	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

without SSD:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MDT	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MDT	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



General

Function:	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Lungime:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Colour:	gri