

Delock USB Type-C™ DP 1.4 Dockningsstation Trippel 4K-skärm - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Upp till tre skärmar kan användas samtidigt genom DisplayPort och HDMI-utgångarna. Fyra inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustningar, ansluta hörlurar och gigabit-nätverk, samt SD och Micro SD-plats med alla dess funktioner.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Maximal upplösning för samtidig uppspelning på två eller tre skärmar beror på systemet och anslutna utrustningar.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 85 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning.

Ställning

Delock-dockningsstation kan användas antingen horisontellt eller vertikalt. Ett stativ ingår för vertikal användning.

[Delock USB Type-C™ DP 1.4 Dockningsstation Trippel 4K-skärm](#)

Notera

Om dockningsstationen är ansluten till en USB-C™ DP Alt. lägesport med DP 1.2 kommer inte alla skärmfunktionerna att finnas tillgängliga. Därför är det rekommenderat att ansluta till DP 1.4.

Under Windows kan endast en skärm dupliceras på huvudskärmen, de andra skärmarna kan antingen utvidgas eller dupliceras med varandra som en utökning till huvudskärmen.



Artikelnummer 87772

EAN: 4043619877720

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
- 1 x HDMI-A hona
- 2 x DisplayPort hona
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
- 1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt
- 1 x SD-kortplats
- 1 x Micro SD-kortplats
- 1 x DC-uttag
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

med DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

utan DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad (beroende på operativsystem)
- Stödjer HDCP 1.4
- Stödjer HDR
- Uteffekt för värd: max. 85 W
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 180 x 77 x 18 mm

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 50 cm
- Ställ
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with SSD:	
Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (MDT)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (MDT)	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
without SSD:	
Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (MDT)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display (MDT)	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



General

Funktion:	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Längd:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Färg:	grå