

# Delock USB Type-C™ DP 1.4 dokkoló állomás háromszoros 4K Display - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

## Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Akár három képernyő is üzemeltethető egyszerre a DisplayPort-on és a HDMI kimeneteken. Négy beépített USB port lehetővé teszi a perifériák használatát, fejhallgatóhoz és Gigabit hálózathoz történő csatlakozást, valamint SD és Micro SD csatlakozó felület is található az eszközön.

### Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatakor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hardvertől.

### Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 85 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához.

### Talp

A Delock dokkoló állomás üzemeltethető vízszintes és függőleges helyzetben is. Egy állvány található a csomagban a függőleges üzemeltetéshez.

[Delock USB Type-C™ DP 1.4 dokkoló állomás háromszoros 4K Display](#)

## Megjegyzés

Amennyiben a dokkoló állomás egy USB-C™ DP Alt Mode porthoz van csatlakoztatva DP 1.2-vel, akkor nem minden kijelző funkció lesz elérhető. TEzért a DP 1.4-gyel történő csatlakoztatást ajánljuk.

Windows operációs rendszerrel csak egy képernyő kettőzhető meg a



**Tételszám 87772**

EAN: 4043619877720

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

fő felületen, a többi képernyő vagy kiterjeszhető vagy egymással megkettőztethető mintegy kiterjesztése a fő felületnek.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
- 1 x HDMI-A hüvely
- 2 x DisplayPort hüvely
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
- 1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat
- 1 x SD-nyílás
- 1 x Micro SD-nyílás
- 1 x DC aljzat

- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

DSC-vel:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

DSC nélkül:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett (az operációs rendszertől függően)
- Támogatja a HDCP 1.4 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 85 W
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 180 x 77 x 18 mm

---

## A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Kimenet: 12 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 2,5 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 10 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

---

## A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 50 cm
- Állvány
- Tápegység
- Használati utasítás

## Képek



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC	
Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
without DDC	
Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



## General

Funkció:	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 vagy újabb Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hosszúság:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Szín:	szürke