

# Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

## Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom rada USB-C™ Alt ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Tri monitora mogu raditi istovremeno na izlazima DisplayPort, HDMI i VGA. Dva ugrađena USB Tip-A priključka i jedan USB Type-C™ priključak omogućavaju primjenu perifernih uređaja.

### Multi-Stream Transport (MST)

Proizvod je MST koncentrador koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. To omogućava kombiniranje više monitora u jedan veliki zaslone. Maksimalna rezolucija za istovremenu reprodukciju na dvama ili trima monitorima ovisi o sustavu i priključenom hardveru.

Kada se koristi Mac OS, ista slika prikazana je na svim ulazima (zrcaljena), nije moguća samostalna uporaba video ulaza.

### USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje za priključak napajanja prijenosnika ili tableta za punjenje. Priključna stanica također se može koristiti bez napajanja.



## Predmet br. 87773

EAN: 4043619877737

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x HDMI-A ženski
  - 1 x DisplayPort ženski
  - 1 x VGA ženski
  - 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
  - 1 x USB Type-C™ ženski (prijenos podataka)
  - 1 x USB Type-C™ ženski (spajanje na glavno računalo)
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
- Skup čipova: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz

	HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Prijenos audio i video signala
- Postavke: produženi, zrcalni ili primarni prikaz
- Izlazna snaga: 4,5 W po priključku
- Ulazna struja: 1 USB Type-C™ ženski maks. 100 W
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 127 x 63 x 14 mm

## Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- Mac OS 10.15.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 10 cm
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Izlaz:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski 1 x DisplayPort ženski 1 x HDMI-A ženski 1 x VGA ženski 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Ulaz:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ ženski

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------