

# Delock USB Type-C™ Dockningsstation 4K - Dual HDMI MST / USB 3.2 / SD / LAN / PD 3.0

## Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Två skärmar kan användas samtidigt vid HDMI-uttagen. Två inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustning och anslutningar för Gigabit-nätverk samt en SD och Micro SD-kortläsare kompletterar utrustningen.



### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Dockningsstationen stödjer således en maximal upplösning på upp till 4K 60 Hz per skärm.

**Artikelnummer 87774**

EAN: 4043619877744

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 85 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dessutom strömförsörjer den även USB-uttag. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
  - 1 x SD / SDHC / SDXC-kortplats

- 1 x Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats
  - 2 x HDMI-A hona
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
  - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
  - Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
    - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):  
2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):  
2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - Överför ljud- och videosignaler
  - Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
  - Det kan användas med två minneskort samtidigt
  - Data kan utbytas direkt mellan två anslutna minneskort
  - Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
  - Stödjer HDR
  - Uteffekt för värd: max. 85 W
  - Metallchassi
  - Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
  - Färg: grå
  - Mått (LxBxH): ca 115 x 59 x 14 mm
- 

## Systemkrav

- Chrome OS 83.0 eller högre
  - iPad Pro (2018)
  - Linux Kernel 5.4 eller högre
  - Mac OS 10.15.6 eller högre
  - Surface Pro 7
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port
- 

## Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

## Bilder



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

DisplayPort 1.4 Input	
Single Display	1x HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display 50/75	1x HDMI + HDMI: 2 x 3840 x 2160 @ 60/75 Hz

  

DisplayPort 1.2 Input	
Single Display	1x HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz
Dual Display 50/75	1x HDMI + HDMI: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

## General

Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	---

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm (utan kontakt)
Längd:	115 mm
Width:	59 mm
Height:	14 mm
Färg:	grå