

# Delock Przełącznik 2,5 Gigabit Ethernet z 8 portami

## Opis

Ten przełącznik 2,5 Gigabit Ethernet firmy Delock można używać do podłączania różnych komponentów sieciowych.

### Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps do 2,5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.



**Numer artykułu 87782**

EAN: 4043619877829

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
- Szybkość transmisji danych:
  - Ethernet do 10 Mbps
  - Fast Ethernet do 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
  - 2,5 Gigabit Ethernet do 2500 Mbps
- Wspiera IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Przepustowość: 40 Gbps
- Obsługuje ramki Jumbo 12k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- Przycisk resetowania
- Mocna obudowa metalowa
- Kłódka zabezpieczająca (Kensington Lock) do linki zabezpieczającej
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Brak wentylatora

- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 190 x 120 x 30 mm

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12,0 V / 1,8 A / 21,6 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RJ45

---

## Zawartość opakowania

- Przełącznik
- Uchwyty do montażu naściennego
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Mounting type:	wall
----------------	------

## Interface

Wyjście:	8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
Wejście:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	190 mm
Width:	120 mm
Height:	30 mm