

Delock Mini estación de acoplamiento Thunderbolt™ 3 8K - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

Descripción

Esta miniestación de acoplamiento Thunderbolt™ 3 de Delock puede conectarse a un ordenador con un puerto Thunderbolt™ 3 y proporciona una variedad de interfaces. La salida DisplayPort permite la conexión de una pantalla 8K, la salida HDMI una conexión de una pantalla 4K, dos monitores con resolución 4K pueden funcionar simultáneamente. Dos puertos USB integrados permiten el uso de periféricos, las conexiones para auriculares y la red Gigabit completan las características.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador MST y admite la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. Esto permite que múltiples monitores se combinen en una gran pantalla. De esta forma, la estación de acoplamiento admite una resolución máxima de hasta 4K 60 Hz por monitor.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 60 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla.

Conectar y listo

Este dispositivo se puede enchufar simplemente y está inmediatamente listo para su uso. No se necesita una fuente de alimentación adicional cuando se utiliza la estación de acoplamiento.

Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta



Número de elemento 87789

EAN: 4043619877898

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tablet y se puede utilizar según sea necesario.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 macho
 - 2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x DisplayPort hembra
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Intel Titan Ridge
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - DisplayPort máxima 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort + HDMI máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Espejada o Extendida
- Compatible con HDCP 2.2
- Compatible con HDR
- Toma de auriculares: detección automática del estándar OMTP o CTIA
- Conectar y listo
- Potencia de salida para el host: máx. 60 W
- 2 x Indicador LED
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 100 x 100 x 25 mm

Requisitos del sistema

- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 10/10-64/11
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento Thunderbolt™ 3
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Indicador LED:	2 x

Interface

Conector 1:	1 x Thunderbolt™ 3 macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort hembra 1 x HDMI hembra
conector 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
conector 4:	1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud del cable:	20 cm
Longitud:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Color:	negro