

Delock Mini Σταθμός Σύνδεσης Thunderbolt™ 3 8K - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

Περιγραφή

Αυτός ο mini σταθμός σύνδεσης Thunderbolt™ 3 της by Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα Thunderbolt™ 3 και παρέχει μια ποικιλία διεπαφών. Η έξοδος DisplayPort επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης 8K, η έξοδος HDMI μια σύνδεση οθόνης 4K, δύο οθόνες με ανάλυση 4K που μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Δύο ενσωματωμένες θύρες USB επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών, ενώ συνδέσεις ακουστικών και δικτύου Gigabit ολοκληρώνουν τα χαρακτηριστικά του σταθμού.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη. Γι' αυτό και ο σταθμός σύνδεσης υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση έως και τα 4K 60 Hz ανά οθόνη.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 60 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση.

Plug & Play

Αυτή η συσκευή μπορεί απλά να συνδεθεί και είναι άμεσα έτοιμη για χρήση. Δε χρειάζεται επιπλέον παροχή ενέργειας κατά τη χρήση του σταθμού σύνδεσης.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης



Αρ. προϊόντος 87789

EAN: 4043619877898

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Thunderbolt™ 3, αρσενικό
 - 2 x USB 10 Gbps τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
 - DisplayPort έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - HDMI έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort + HDMI έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- Υποστηρίζει HDCP 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Πίνακας σύνδεσης: αυτόματη ανίχνευση με πρότυπο OMTP ή CTIA
- Plug & Play
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- Ενδεικτική LED
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 100 x 25 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 11.2.3 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης Thunderbolt™ 3
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Ενδεικτική LED:	2 x

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Thunderbolt™ 3, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort θηλυκό 1 x HDMI θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
σύνδεσμος 4:	1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	20 cm
Μήκος:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Χρώμα:	μαύρο