

# Delock DisplayPort 1.4 Διαχωριστής 1 x DisplayPort σε > 4 x DisplayPort έξω

## Περιγραφή

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από ένα Η/Υ ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε τέσσερις συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύνδεση DisplayPort για τη λειτουργία τέσσερις οθονών DisplayPort.

### Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

### Dual Mode DP++

Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.

### Μέγιστη ανάλυση

Εξαιτίας του υψηλού εύρους ζώνης της DisplayPort 1.4, υποστηρίζονται συνολικά τέσσερις οθόνες ανάλυσης 4K (3840 x 2160).



## Αρ. προϊόντος 87794

EAN: 4043619877942

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x DisplayPort αρσενικό
    - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
  - Έξοδος:
    - 4 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: VMM5330, VMM5220
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++

- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):  
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):  
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz  
4 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz  
DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST) + DSC:  
2 οθόνες: έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz  
4 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 25 cm
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 105 x 66 x 15 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Φορτιστής 1 x USB Τύπου-A 5 V / 2 A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Προδιαγραφές:               | DisplayPort 1.4  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|           |   |
|-----------|---|
| Έξοδος:   | 4 x DisplayPort θηλυκό  |
| Είσοδος : | 1 x DisplayPort αρσενικό<br>1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος) |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Synaptics           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Υλικό περιβλήματος:           | πλαστική |
| Cable length incl. connector: | 25 cm    |
| Μήκος:                        | 105 mm   |
| Width:                        | 66 mm    |
| Χρώμα:                        | μαύρο    |