


# Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse zu D-Sub9 Buchse Stromanschluss an Pin 9 2 m

## Beschreibung

Dieses serielle D-Sub9 Kabel von Delock kann Geräte über eine **Spannungsversorgung** an Pin 9 mit Strom versorgen. Es eignet sich für Kassensysteme (POS), Drucker, Barcodescanner etc.

## Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung an der D-Sub9 Buchse des RS-232 Kabels kann z. B. mit einem Netzteil und dem entsprechenden DC Anschluss erfolgen.



**Artikel-Nr. 87838**

EAN: 4043619878383

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben (Pin 9 nicht belegt)
  - 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben (DC Stromanschluss an Pin 9)
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Pinbelegung: 1:1
- Strom an Pin 9: max. 3 A
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Isolation: PVC
- Farbe: schwarz
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

## Spezifikation des Stromanschlusses

- Eingang: DC Buchse
- Ausgang: D-Sub Buchse Pin 9
- Schirm außen, Plus innen
- Maße:  
innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm

---

## Packungsinhalt

- Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Ausführung:	Mini Sub-D9

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub 9 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x D-Sub 9 Pin Buchse mit Stromanschluss an Pin 9
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse 5,5 x 2,1

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
Maximale Stromstärke:	3 A

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PVC
Kabeltyp:	UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Leitermaterial:	Kupfer verzinkt
Leiterquerschnitt:	26 AWG
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Schirmung:	Aluminiumfolie + Beidraht
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,5 mm
Kabelmantelmaterial:	PVC
Flammwidrigkeit:	VW-1