

# Delock Cavo seriale RS-232 D-Sub9 maschio per maschio 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo seriale Delock è adatto come **cavo di collegamento** per modem, stampante, strumenti di misura, convertitori, hub RS-232, patch panel, ecc. Il cavo può essere utilizzato per collegare apparecchiature di trasmissione dati e dispositivi RS-232.

### Connettore Mini D-Sub9

Questi cavi si adattano a qualsiasi porta RS-232, poiché i connettori mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sono piccoli e compatti. In questo modo, le connessioni RS-232 possono essere utilizzate direttamente adiacenti l'una all'altra.



0,5 m

### Articolo n. 87839

EAN: 4043619878390

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub9 seriale maschio con viti >
  - 1 x D-Sub9 seriale maschio con dadi
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Colore: nero
- Isolante: PVC
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 0,5 m

## Requisiti di sistema

- Un porta D-Sub9 femmina disponibile

## Contenuto della confezione

- Cavo

---

## Immagini



## General

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA)              |
| Style:         | Connection cable<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x Sub-D 9 seriale maschio con dadi |
| Connettore 2: | 1 x Sub-D 9 seriale maschio con viti |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m                                  |
| Pin finishing:                | dorato                                 |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Tipo di vite:                 | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Colour:                       | nero                                   |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |