

Delock Cavo di rete M12 a 8 pin X-coded maschio a femmina PUR (TPU) da 10 m

Descrizione

Questo cavo Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.

Rivestimento durevole del cavo PUR (TPU)

Il materiale del rivestimento del cavo rende il cavo flessibile e durevole, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi e ambienti difficili.

Il cavo è resistente all'olio e ai raggi UV e soddisfa gli elevati requisiti delle applicazioni industriali.



10 m

Articolo n. 87844

EAN: 4043619878444

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x M12 maschio a 8 pin con codice X >
 - 1 x M12 femmina a 8 pin con codice X
- Specifica Cat.6A
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Adatto per catene portacavi
- S/FTP
- Schermatura: foglio di alluminio, treccia di rame stagnato
- Cavo in rame
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,4 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PUR (TPU)
- Numero massimo di cicli di piegatura: 1.000.000
- Raggio di curvatura minimo:
 - 32 mm con installazione fissa
 - 64 mm con installazione flessibile
- Resistente agli oli secondo DIN EN 60811-2-1
- Resistente ai raggi UV

- LS0H (senza alogeni)
- Classe d fiamma: FT2
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C
- Grado di protezione: IP67
- Colore: blu acqua
- Lunghezza con connettori: ca. 10 m


Requisiti di sistema

- Un porta M12 femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo patch

Immagini



General

Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Connettore 1:	1 x M12 maschio
Connettore 2:	1 x M12 femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 80 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	rame
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Lunghezza:	10 m
Smallest bending radius:	32 mm
Colour:	blu acqua