

Delock Nätverkskabel M12 8-polig X-kodad på öppna kabeländar PVC 5 m

Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Med de öppna ledningsändarna kan kabeln anslutas direkt till en enhet eller t.ex. till en fördelningsdosa, beroende på applikation.



Artikelnummer 87852

EAN: 4043619878529

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M12 hane 8-polig X-kodad
 - 8 x öppna ledningar
- Cat.5e specifikation
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, genomskinlig folie, konserverad kopparflätning
- Kopparkabel
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6,4 mm
- Kabeljackans material: PVC
- Max. antal böjcykler: 1.000.000
- Lägsta böjningsradie:
 - 25,6 mm med fast installation
 - 51,2 mm med flexibel installation
- UV-beständig
- Flamklass: FT2
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Färg: vattenblå
- Längd inkl. kontakter: ca. 5 m


Systemkrav

- En ledig M12-port hona

Paketets innehåll

- Patchkabel

Bilder



General

Specifikationer:	Cat. 5e
------------------	---------

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane X-kodad 8-polig
Kontakt 2:	8 x öppna ledningar

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Längd:	5 m
Lägsta böjningsradie:	25,6 mm
Färg:	vattenblå
Cable jacket material:	PVC