

Delock Station d'accueil USB 40 Gbps USB Type-C™ 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ DP Alt Mode ou Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 et fournit plusieurs interfaces. Un moniteur peut être utilisé au port de sortie HDMI avec une résolution maximum jusqu'à 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Deux ports intégrés USB Type-A and one USB-C™ permettent l'utilisation de périphériques.



Interface LAN 10/100/1000/2500 Mbps intégrée

De plus, la station d'accueil avec une connexion intégrée RJ45 2,5 Gigabit LAN étend un PC ou laptop d'une interface de réseau.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 85 watts

La station d'accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l'alimentation d'un laptop ou d'une tablette, l'appareil hôte est chargé jusqu'à 85 Watts pendant l'opération.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.

N° produit 87865

EAN: 4043619878659

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ mâle
 - 2 x USB 10 Gbps Type-A femelle
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 1 x HDMI femelle
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femelle
 - 1 x USB Type-C™ PD femelle (alimentation électrique)

- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
avec DSC : 7680 x 4320 @ 60 Hz
sans DSC : 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Prise d'entrée PD : 100 W, 15 W sont utilisés pour la station d'accueil
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 85 W max.
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 25 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 142 x 30 x 18 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec port USB Type-C™ port et DisplayPort Alternate Mode ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4

Contenu de l'emballage

- USB 40 Gbps station d'accueil
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	---

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI femelle
connecteur 3:	2 x USB 10 Gbps Type-A femelle
connecteur 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal / plastique
Longueur du cordon:	25 cm
Couleur:	gris