

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB 40 Gbps USB Type-C™ 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ DP Alt Mode ή Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4 και παρέχει ποικιλία διεπαφών. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στη θύρα εξόδου HDMI με μέγιστη ανάλυση έως και 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A και μια USB-C™ επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών.



Αρ. προϊόντος 87865

EAN: 4043619878659

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

LAN 10/100/1000/2500 Mbps

Επιπρόσθετα, ο σταθμός σύνδεσης με την ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 2,5 Gigabit LAN επεκτείνει ένα PC ή ένα laptop κατά μια διεπαφή δικτύου.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 85 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει Θύρα Μεταφοράς Ενέργειας USB Type-C™. Εάν αυτή η θύρα συνδεθεί στην παροχή ενέργειας του laptop ή του tablet, η κεντρική συσκευή φορτίζεται με έως και 85 watt κατά τη λειτουργία.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
 - 2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x HDMI θηλυκό

- 1 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- 1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
με DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
χωρίς DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Θύρα PD εισόδου ενέργειας: 100 W, τα 15 W χρησιμοποιούνται για τον σταθμό σύνδεσης
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 85 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 25 cm
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περ. 142 x 30 x 18 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και DisplayPort λειτουργίας εναλλαγής ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 40 Gbps Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI θηλυκό
σύνδεσμος 3:	2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο / πλαστικό
Μήκος καλωδίου:	25 cm
Χρώμα:	γκρί