

Delock Stație de andocare USB 40 Gbps USB Type-C™ 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port USB-C™ DP Alt Mode sau Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 și oferă o varietate de interfețe. La portul de ieșire HDMI poate fi utilizat un monitor cu o rezoluție maximă de până la 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Două porturi USB Tip-A încorporate și un port USB-C™ permit utilizarea de periferice.



Interfa?? LAN integrat? 10/100/1000/2500 Mbps

Adițional, stația de andocare cu conexiune integrată RJ45 2,5 Gigabit LAN extinde un PC sau un laptop printr-o interfață de rețea.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ cu livrare de alimentare. Dacă acest port este conectat la sursa de alimentare a laptopului sau a tabletei, dispozitivul gazdă este încărcat cu până la 85 de wați în timpul funcționării.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ tată
 - 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x HDMI mamă
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)

Nr. 87865

EAN: 4043619878659

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
cu DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
fără DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Port PD de alimentare de intrare: 100 W, 15 W sunt utilizați pentru stația de andocare
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 25 cm
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 142 x 30 x 18 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și mod alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber.

Pachetul contine

- USB 40 Gbps stație de andocare
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above |
|-----------------------------|---|

Interface

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x HDMI mamă |
| connector 3: | 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă |
| connector 4: | 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------|
| Material carcasă: | metal / plastic |
| Cable length: | 25 cm |
| Colour: | gri |