


Delock USB 40 Gbps USB Type-C™ dokkolóállomás 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás összeköthető egy számítógéppel egy USB Type-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porton keresztül és így számtalan csatlakozási felülettel egészíti ki a számítógépet. Egy monitor üzemeltethető a HDMI kimeneti porton akár 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) maximum felbontással. Két beépített A-típusú USB és egy USB Type-C™ port segítségével üzemeltethetők a perifériás eszközök.



Beépített 10/100/1000/2500 Mbps LAN csatlakoztató felület

Továbbá, a dokkoló állomás magában foglalt RJ45 2,5 Gigabit LAN csatlakozó által kibővíti egy személyi számítógépet vagy laptopot hálózati csatlakozón keresztül.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 85 wattig is támogatja

A dokkoló állomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápszolgáltató (Power Delivery) porttal. Amennyiben ehhez a csatlakozó felülethez egy laptop vagy tablet tápellátást hozzákötjük a fogadó eszköz akár 85 wattal töltődik használat közben.

Kicsi tartós segítő

Kis mérete és biztonságos borítása miatt ez a Delock dokkolóállomás különösen alkalmas utazásra. Egyszerűen becsomagolható a laptop táskába vagy tablet tartójába és szükség esetén használható.

Tételszám 87865

EAN: 4043619878659

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ dugó
 - 2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely

- 1 x HDMI hüvely
- 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hüvely
- 1 x USB Type-C™ PD hüvely (tápellátás)
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
DSC-vel: 7680 x 4320 @ 60 Hz
DSC nélkül: 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Bemeneti táp PD port: 100 W, 15 W kerül felhasználásra a dokkoló állomás számára
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 85 W
- Fémburkolat
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 25 cm
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 142 x 30 x 18 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Eszköz egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort alternatív móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal

A csomag tartalma

- USB 40 Gbps dokkolóállomás
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	---

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x HDMI hüvely
csatlakozó 3:	2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém / műanyag
Kábelhosszúság:	25 cm
Szín:	szürke