

# Delock Fiberoptisk fördelningsdosa för inomhus- och utomhusbruk IP55 vattenbeständig låsbar 6 portar grå

## Beskrivning

Låsbar fördelningsdosa från Delock som kan användas för väggmontering och fungerar som ett skyddshölje för optiska kablar och kopplingar. Fördelningsdosen har plats för upp till sex SC Duplex eller LC Quad-kopplingar.

### Med skarvkassett

Den inbyggda skarvbricken möjliggör en prydlig dragning av enskilda fiber för optimal överföring av ljusvågssignaler. Dessutom passar kassetten perfekt för mekanisk skarvning och fusionsskarvning.

### Med kabelgenomföringar - IP55 damm- och vattentät

Fördelningslådan har två PG21 kabelgenomföringar med flera tätningsinsatser och en PG13.5 kabelgenomföring med en tätningsinsats. Tätningarna ger ökat skydd mot smuts och fukt vid anslutning av fiberoptiska kablar inom- och utomhus.



## Artikelnummer 87900

EAN: 4043619879007

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Fiberoptisk fördelningsdosa för FTTH-applikationer
- 6 platser för SC Duplex eller LC Quad-kopplingar
- Vägghäggmontering
- Låsbar
- Med skarvkassett
- 1 x PG13.5 kabelgenomföring med en tätningsinsats för 6 - 12 mm kabeldiameter
- 2 x PG21 kabelgenomföring med 12 multipla tätningsinsatser för 2 mm kabeldiameter
- Passar för inomhus- och utomhusbruk
- Skyddsklass: IP55
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
- Hölje färg: grå
- Höljets material: ABS
- Mått (LxBxH): ca 269 x 193 x 60 mm

## Paketets innehåll

- Fiberoptisk fördelningsdosa
- 2 x nycklar
- Monteringsmaterial
- 2 x plaströr

## Bilder



## General

Mounting type:	Väggmontering
----------------	---------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	grå
-------------	-----

Höljets material:	ABS
-------------------	-----

Längd:	269 mm
--------	--------