

Delock Κυτίο Διανομής Οπτικής Ίνας για εσωτερική και εξωτερική χρήση IP65 αδιάβροχο με δυνατότητα κλειδώματος 8 θυρών λευκό

Περιγραφή

Αυτό το κυτίο διανομής με δυνατότητα κλειδώματος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερέωση σε τοίχο και εξυπηρετεί ως προστατευτικό περίβλημα για οπτικά καλώδια και ζεύξεις. Το κυτίο διανομής μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ ζεύξεις SC Simplex ή LC Duplex.

Με κασέτα σύνδεσης

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει την καθαρή δρομολόγηση με μονωμένων ινών για βέλτιστη μετάδοση σημάτων φωτεινών κυμάτων. Επιπρόσθετα, η κασέτα είναι ιδανική για μηχανική ένωση και ένωση με τήξη.

IP65 κατά της σκόνης και αδιάβροχο

Το κυτίο διανομής διαθέτει δύο υποδοχές καλωδίου, καθεμιά με σφράγισμα, και εννιά εξόδους καλωδίου που προστατεύονται από μια σφράγιση από καουτσούκ. Τα σφραγίσματα και οι σφραγίσεις καλωδίου παρέχουν μια υδροστεγή σφράγιση στο περίβλημα για την διαμέσου τροφοδότηση καλωδίων οπτικών ινών σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.



Αρ. προϊόντος 87902

EAN: 4043619879021

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές


- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
- 8 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Με κλειδαριά
- Με κασέτα σύνδεσης
- Είσοδος καλωδίου με σφράγισμα και σφράγιση από καουτσούκ
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 12 mm
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Τάξη προστασίας: IP65
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 75 °C

- Περίβλημα Χρώμα: λευκό
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 243 x 195 x 55 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας
- 1 x πλήκτρα
- Υλικό στερέωσης
- Πλαστικός σωλήνας
- 8 x θερμοσυστελλόμενο προστατευτικό συναρμογής

Εικόνες



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	ABS
Μήκος:	243 mm
Width:	195 mm
Height:	55 mm
Χρώμα:	λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	12 mm