

# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) zu 3 x DisplayPort MST 4K 60 Hz

## Beschreibung

Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von **drei DisplayPort Monitoren** an einen Computer mit **USB-C™** Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Drei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.

### Multi-Stream Transport (MST)

Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

### Hohe Auflösung

Durch die höhere Bandbreite von DisplayPort 1.4 werden insgesamt drei Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.



**Artikel-Nr. 88041**

EAN: 4043619880416

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Eingang: 1 x USB Type-C™ Stecker
  - Ausgang: 3 x DisplayPort Buchse
- Chipsatz: VMM5330
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
    - 2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - 3 Displays: 2 x bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC:
    - 3 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- USB Bus Power
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 87 x 36 x 12 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port


---

## Packungsinhalt

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Spezifikation:                | DisplayPort 1.4                                      |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 11 |

## Schnittstelle

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Ausgang: | 3 x DisplayPort Buchse  |
| Eingang: | 1 x USB Type-C™ Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|-------------------------|---------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|               |         |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Kabellänge:   | 15 cm   |
| Länge:        | 87 mm   |
| Breite:       | 36 mm   |
| Höhe:         | 12 mm   |