

Delock Dokovací stanice pro tři displeje USB Type-C™ s rozhraním DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

Popis

Tuto dokovací stanici značky Delock lze k počítači připojit rozhraním USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 a poskytuje několik různých rozhraní. Na výstupech pro monitory lze provozovat až tři monitory současně. Pět integrovaných portů USB 5 Gbps umožňuje používat periférie a jiný port USB lze používat k nabíjení mobilních zařízení. Funkcionalitu zařízení doplňují konektory sluchátek, přípojka sítě Gigabit a čtečka karet na paměťové karty SD a Micro SD. K zásuvce Kensington lze připojit bezpečnostní kabel na ochranu dokovací stanice před krádeží.

Tři displeje, rozlišení 4K UHD

Při používání tří video výstupů současně je jeden monitor provozován v alternativním režimu DisplayPort Alt Mode a ostatní dva přes DisplayLink®. Dokovací stanici Delock lze provozovat také na zařízeních bez portu USB Type-C™ s podporou DP Alt Mode a s video výstupem na nejvýše dvou monitorech.

Zaručit lze rozlišení nejvýše 4K na všech portech, bez ohledu na operační systém. Vzhledem k čipové sadě grafické karty lze používat funkce zrcadlení a rozšíření obrazovek na DisplayLink® v operačních systémech Windows a Mac OS.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 80 W

Přes napájecí zdroj, který je připojen k dokovací stanici, se hostitelské zařízení nabíjí za provozu výkonem až 80 W.

Používání pod laptopem

Díky svému protáhlému a štíhlému tvaru je dokovací stanice dokonale vhodná k používání pod laptop jako například MacBook. Zvýšený sklon laptopu poslouží ke zlepšení pohodlí při práci a lepšímu chlazení laptopu.



Číslo produktu 88050

EAN: 4043619880508

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 1 x DisplayPort samice (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI samice (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI samice (DP Alt Mode)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A samice
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Typ-A samice 5 V / 2,4 A - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x stereo jack samice 3,5 mm 4 pin
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - 1 x DC 20 V napájecí konektor
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):

Hostitel s rozhraním USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Hostitel bez rozhraní DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření
- Lze použít dvě paměťové karty najednou
- Vstupní výkon: 120 W, 40 W využívá dokovací stanice
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 80 W
- 1 x LED indikující
- 1 x On-/ Off vypínač
- Barva: černá
- Bezpečnostní zámek (Kensington Lock) pro bezpečnostní kabel
- Rozměry (DxŠxV): cca. 304 x 76 x 19 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Výstup: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:

vnitřní: ø cca. 3,0 mm
venkovní: ø cca. 4,5 mm
délka: cca. 10,0 mm

Systemové požadavky

- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a alternativním režimem DisplayPort nebo s volným portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4.

Obsah balení

- USB dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj, délka kabelu cca. 1,2 m
- Napájecí kabel, délka cca. 1,2 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství








macOS		Windows		Windows	
USB Type-C™ - Host		USB Type-C™ - Host (with DP Alt Mode)		USB Type-C™ - Host (with DP Alt Mode)	
Mirror Mode		Mirror Mode		Mirror Mode	
Extended Desktop Mode		Extended Desktop Mode		Extended Desktop Mode	

Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Host Type-C™ DP Alt Mode:	
Single Display	HDMI 1: 1 x 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI 2: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display	HDMI 1 + HDMI 2: 1 x 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI 1 + DP: 1 x 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI 2 + DP: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display	HDMI 1 + HDMI 2 + DP: 1 x 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Host without DP Alt Mode:	
Single Display	HDMI 2: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DPT	HDMI 2 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz



General

Funkce :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Barva:	černá