

Delock Estación de acoplamiento de triple pantalla USB Type-C™ con DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock se puede conectar a un computador con USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 y proporciona una variedad de interfaces. Tres monitores pueden funcionar en las salidas de monitor al mismo tiempo. Cinco puertos USB 5 Gbps integrados permiten el uso de periféricos y puede utilizarse otro puerto USB a fin de cargar dispositivos móviles. Conectores para auriculares, conexión de red Gigabit, así como un lector de tarjetas para tarjetas de memoria SD y Micro SD completan las características. Puede conectarse un cable de seguridad a la toma Kensington para proteger la estación de acoplamiento contra robos.



Número de elemento 88050

EAN: 4043619880508

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Triple pantalla con resolución 4K UHD

Cuando se utilizan las tres salidas de vídeo al mismo tiempo, un monitor funciona a través del modo alternativo DisplayPort y los otros dos a través de DisplayLink®. La estación de acoplamiento Delock también puede funcionar en dispositivos sin un puerto USB Type-C™ compatible con DP Alt Mode, con una salida de vídeo en un máximo de dos monitores.

Se puede garantizar una resolución máxima de 4K en todos los puertos, independientemente del sistema operativo. Gracias al chipset gráfico DisplayLink® es posible utilizar funciones de pantalla duplicada y ampliada en los sistemas operativos Windows y Mac OS.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 80 vatios

Mediante la fuente de alimentación, que se conecta a la estación de acoplamiento, el dispositivo host se carga con hasta 80 vatios durante el funcionamiento.

Uso debajo de la laptop

Gracias a su forma alargada y delgada, la estación de acoplamiento es perfectamente adecuada para su uso debajo de un ordenador portátil, por ejemplo MacBook. La mayor inclinación del portátil

permite una mayor comodidad mientras se trabaja, así como una mejor refrigeración del portátil.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 1 x DisplayPort hembra (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI hembra (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI hembra (DP Alt Mode)
 - 4 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB Tipo-A hembra 5 V / 2,4 A - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - 1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - 1 x conector de alimentación 20 VCC
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):

Anfitrión USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Anfitrión sin modo DP Alt:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Espejada o Extendida
- Se pueden utilizar dos tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Potencia de entrada: 120 W, 40 W se utilizan para la estación de acoplamiento
- Potencia de salida para el host: máx. 80 W
- 1 x Indicador LED
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Color: negro
- Cerradura de seguridad (Kensington Lock) para el cable de seguridad
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 304 x 76 x 19 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A

- Salida: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 3,0 mm
exterior: ø aprox. 4,5 mm
Longitud: aprox. 10,0 mm

Requisitos del sistema

- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ libre y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libre

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación, longitud del cable aprox. 1,2 m
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,2 m
- Manual del usuario

Image



General

Función :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longitud:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Color:	negro