

# Delock Σταθμός Σύνδεσης Τριπλής Οθόνης USB Type-C™ με DisplayLink® 4K / Κόμβο USB / LAN / SD / Audio / PD 96 W

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με λειτουργία USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4 και παρέχει ποικιλία διεπαφών. Τρεις οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις εξόδους οθονών. Πέντε ενσωματωμένες θύρες USB επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών και ακόμα μια θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση κινητών συσκευών. Οι σύνδεσμοι για ένα μικρόφωνο και ηχείο, μια σύνδεση δικτύου Gigabit, καθώς επίσης και ένας καρταναγνώστης για κάρτα μνήμης SD ολοκληρώνουν τα χαρακτηριστικά.

## ?????? ???? 4K UHD

Κατά την ταυτόχρονη χρήση των τριών εξόδων video, μια οθόνη λειτουργεί μέσω λειτουργίας DisplayPort Alternate Mode, και οι άλλες δύο μέσω λειτουργίας DisplayLink®. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια θύρα από κάθε διπλή ομάδα συνδέσμου DisplayPort και HDMI. Ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε συσκευές χωρίς θύρα USB Type-C™ με υποστήριξη DP Alt Mode, με έξοδο video σε δύο οθόνες το μέγιστο.

Μπορεί να εγγραφεί μια μέγιστη ανάλυση 4K σε όλες τις θύρες, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα. Εξαιτίας της ομάδας ολοκληρωμένου κυκλώματος (chipset) γραφικών DisplayLink®, είναι δυνατή η χρήση λειτουργιών καθρέπτη και διευρυμένης οθόνης σε λειτουργικά συστήματα Windows και Mac OS.

## USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 96 watt

Μέσω της παροχής ενέργειας, που συνδέεται στον σταθμό σύνδεσης, η συσκευή εξυπηρετητής φορτίζεται με έως και 96 watt κατά την λειτουργία.

## Βάση



## Αρ. προϊόντος 88051

EAN: 4043619880515

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εξαιτίας της κάθετης εγκατάστασής του, ο σταθμός σύνδεσης της Delock καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο πάνω στο γραφείο.

---

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
  - 1 x DisplayPort θηλυκό (DP Alt Mode)
  - 2 x DisplayPort θηλυκό (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI θηλυκό (DP Alt Mode)
  - 2 x HDMI θηλυκό (DisplayLink®)
  - 4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
  - 1 x Βύσμα 3,5 mm στερεοφωνικών μικροφώνου
  - 1 x Βύσμα 3,5 mm μεγάφωνου
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
  - 1 x υποδοχή SD
  - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 20 V
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
  - Κεντρική μονάδα USB Type-C™ DP Alt Mode: 3 x 4K / 60 Hz
  - Κεντρική μονάδα χωρίς DP Alt Mode: 2 x 4K / 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- Ρεύμα εισόδου: 135 W, 39 W χρησιμοποιούνται για το σταθμό σύνδεσης
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 96 W
- 1 x Ένδειξη LED
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις χωρίς τη βάση (ΜxΠxΥ): περ. 195 x 94 x 35 mm

---

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Έξοδος: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,5 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περ. 10,0 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Type-C™ (DisplayLink®) ή
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και DisplayPort λειτουργίας εναλλαγής ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Τροφοδοτικό, μήκους καλωδίου περ. 1,6 μ.
- Καλώδιο τροφοδοσίας, μήκους περ. 1,8 κ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Host Type-C™ DP All Modes		Resolution
Single Display	USB-C™ DP	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display	USB-C™ DP + HDMI	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	DP + DP	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	DP + HDMI	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Triple Display	HDMI + HDMI + HDMI (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Triple Display	HDMI + HDMI + DP (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Triple Display	HDMI + DP + DP (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Triple Display	DP + DP + DP (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz

Host without DP All Modes		Resolution
Single Display	HDMI (DisplayLink®)	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display	DP (DisplayLink®)	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	HDMI (DisplayLink®) + HDMI (DisplayLink®)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	DP (DisplayLink®) + DP (DisplayLink®)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	HDMI (DisplayLink®) + DP (DisplayLink®)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz



## General

Λειτουργία :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Μήκος:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Χρώμα:	μαύρο