

Delock USB Type-C™ hármass elrendezésű dokkoló állomás DisplayLink® 4K / USB Hub / LAN / SD / Audio / PD 96 W szolgáltatásokkal

Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás összeköthető egy számítógéphez, amely rendelkezik egy USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4-gyel és számos csatlakozási felületet biztosít. Három monitor működtethető a monitor kimeneteken egyszerre. Öt beépített USB port teszi lehetővé a perifériák használatát és egy másik USB port használható mobil eszközök töltésére. A teljes szolgáltatást biztosítja továbbá mikrofonhoz és hangfalhoz való csatlakozók, egy Gigabit hálózati kapcsolat, valamint egy kártyaolvasó SD memória kártyákhoz.

Hármass elrendezés? 4K UHD felbontás

Amikor a három video kimenet egyszerre van használva, egy monitor üzemeltethető a DisplayPort Alternate Mode-n keresztül, a másik kettő a DisplayLink®-en át. Egy port használható fel minden páros DisplayPort és HDMI csatlakozó csoportból. A Delock dokkoló állomás működtethető továbbá olyan eszközökön, melyeknek nincs USB Type-C™ portja, de van DP Alt Mode támogatása, és video kimenete, melyen maximum két monitor működhet.

A maximális 4K felbontás minden porton garantált az operációs rendszertől függetlenül. A DisplayLink® grafikai chip készletnek köszönhetően lehetséges tükrözve és kibővíve használni a képernyő funkciókat Windows és Mac OS operációs rendszereken.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 96 wattig is támogatja

A tápellátáson keresztül, mely a dokkoló állomáshoz csatlakoztatott, a fogadó eszköz tölthető akár 96 wattal használat közben.

Talp

A függőleges elrendezésnek köszönhetően a Delock dokkoló állomás kevesebb helyet foglal el az asztalon.



Tételszám 88051

EAN: 4043619880515

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ hüvely
 - 1 x DisplayPort hüvely (DP Alt Mode)
 - 2 x DisplayPort hüvely (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI hüvely (DP Alt Mode)
 - 2 x HDMI hüvely (DisplayLink®)
 - 4 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 1 x 3,5 mm-es sztereó mikrofon jack-aljzat
 - 1 x 3,5 mm-es sztereó hangszóró jack-aljzat
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x DC 20 V tápcsatlakozó
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
 - Fogadó USB Type-C™ DP Alt Mode: 3 db. 4K / 60 Hz
 - Fogadó DP Alt Mode nélkül: 2 db. 4K / 60 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett
- Bemeneti tápérték: 135 W, 39 W a dokkoló állomás működéséhez szükséges
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 96 W
- 1 x LED jelzőfény
- Szín: fekete
- Méret állvány nélkül (HxSzxM): kb. 195 x 94 x 35 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Kimenet: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,5 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10,0 mm

Rendszerkövetelmények

- Mac OS 12.4 vagy újabb

- Windows 10/10-64/11
- Egy szabad USB Type-C™-csatlakozóhével (DisplayLink®) vagy
- Eszköz egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort alternatív móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal

A csomag tartalma

- USB dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Tápegység, kábelhossz kb. 1,6 m
- Tápkábel, hossza kb. 1,8 m
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hosszúság:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Szín:	fekete